



NS-MP Hypoid Gear Lube SAE 80W-90

Egenskaper

Kendall NS-MP Hypoid Gear Lube är en universell EP (extreme pressure)-transmissionsolja av API GL-5-typ avsedd för motorfordon och speciellt komponerad för att uppfylla kraven hos personbilar och lastbilar med konventionella differentialaxlar. Den kan också användas i manuella växellådor och andra transmissioner där tillverkaren föreskriver en olja av API GL-5-typ. Oljan ger utmärkt smörjning av differentialväxlar i motorfordon under varierande hastigheter, belastningar, temperaturer och vridmoment.

Fördelar

- Utomordentlig lastbärande förmåga.
- Skyddar mot slitage, rost och korrosion.
- Motstår skumning.
- Utmärkt termisk hållbarhet och EP-egenskaper för utökad livslängd hos växlar.

Rekommenderas för

- Konventionella differentier i personbilar, lätta lastbilar och tunga lastbilar.
- Differentialväxlar, slutväxlar och momentfördelare i terränggående maskiner.
- Manuella transmissioner där tillverkaren föreskriver en växellådsolja av typ API GL-5 eller MT-1.
- Utombordsmotorers drevaggregat där tillverkaren föreskriver en olja av typ API GL-5.

Kendall NS-MP Hypoid Gear Lube uppfyller eller överträffar kraven för godkännande enligt följande:

- API GL-5 & MT-1
- Meritor 076-D
- MIL-PRF 2105E
- Mack GO-J
- MAN 342 Type M2
- SAE J2360



NS-MP Hypoid Gear Lube SAE 80W-90

Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA
Densitet vid 15°C	kg/dm ³	0,888
Densitet vid 15°C	Pounds/Gallon	7,40
Färg		1,5
Flampunkt	°C	220
Lägsta flyttemperatur	°C	-30
Viskositet vid 40 °C	cSt	146
Viskositet vid 100 °C	cSt	14,5
Viskositetsindex		97

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Produktnr: 7730

Reviderad: 2018-08-16