



Super-D[®] 3 Diesel Engine Oil SAE30

Kendall Super-D3 SAE30 är en dieselmotorolja av mycket hög kvalitet framtagen för att användas i många olika applikationer, exempelvis, jordbruksmaskiner, marinmotorer och tvåtakts dieselmotorer. Oljan klarar höga belastningar och temperaturer utan att brytas ner och skyddar därmed motorn mot slitage och slambildning. Super-D3 SAE30 klarar att ta hand om stora sotmängder utan att viskositeten förändras, vilket gör att motorn skyddas från lager och cylinderskador även vid mycket långa bytesintervall. Den har lågt askinnehåll för att hålla ventiler och insugsportar rena, för att bibehålla effektuttaget vid användning i tvåtakts dieselmotorer.

Fördelar:

- Kan ta hand om stora sotmängder utan att viskositeten påverkas
- Skyddar motorn mot slambildning
- Skyddar mot mekaniskt slitage, rost och lagerkorrosion
- Bra skydd mot skumning
- Lågt askinnehåll för att hålla insugsportar rena

Rekommenderas för:

- Tvåtakts dieselmotorer i bussar och båtar
- Lastmaskiner, jordbruksutrustning och andra tunga maskiner
- Tyngre manuella växellådor där motorolja specificeras

Kendall Super-D3 SAE30 uppfyller eller överträffar kraven för godkännande enligt följande:

- API Service CF-2, CF (föråldrad)
- ArvinMeritor, Dana Spicer och Eaton Fuller manuella växellådor

Reviderad: 2011-07-05

Juridisk friskrivningsklausul Inga garantier ges, varken direkt eller indirekt, angående de produkter som beskrivs eller den information som anges här, inklusive patentgarantier och garantier angående produktens egenskaper som handelsvara eller lämplighet för särskilda ändamål. Alla uppgifter som återges i detta dokument är korrekta och överensstämmer med den information som var tillgänglig vid tiden för publicering/tryckning. Denna information, liksom de produktrekommendationer och de typiska specifikationer som anges för produkten, kan komma att ändras utan föregående varning. STARTA AB eller några av dess återförsäljare påtager sig något rättsligt ansvar för information, typiska specifikationer eller rekommendationer som anges här.

STARTA AB

Torpvägen 4
SE-466 31 Sollebrunn
Sweden

Telefon

+46(0)322-832 00

Fax

+46(0)322-836 30

E-post

info@kendallmotoroil.se

Internet

www.kendallmotoroil.se

Org-nr

556795-4739



Tekniska data

Viskositetsklass, SAE	30
Densitet vid 15,6 °C (60 °F) (kg/dm ³)	0,879
Pounds per U.S. Gallon vid 15,6 °C (60 °F)	7,32
Färg, ASTM D1500	4,0
Flampunkt (COC), °C (°F)	240(464)
Lägst flytttemperatur, °C (°F)	-33(-27)
Viskositet,	
cSt vid 40 °C	88,0
cSt vid 100 °C	11,0
Viskositetsindex	109
Cold Cranking Viskositet, cP	-
vid (°C)	-
Viskositet, hög temp/hög skjuvning, cP vid 150 °C	3,4
Sulfataska, ASTM D874, viktprocent	1,0
Bastal (TBN), ASTM D2896	8,1
Zink, viktprocent	0,109
Artikelnummer	7193

Reviderad: 2011-07-05

Juridisk friskrivningsklausul Inga garantier ges, varken direkt eller indirekt, angående de produkter som beskrivs eller den information som anges här, inklusive patentgarantier och garantier angående produktens egenskaper som handelsvara eller lämplighet för särskilda ändamål. Alla uppgifter som återges i detta dokument är korrekta och överensstämmer med den information som var tillgänglig vid tiden för publicering/tryckning. Denna information, liksom de produktrekommendationer och de typiska specifikationer som anges för produkten, kan komma att ändras utan föregående varning. STARTA AB eller några av dess återförsäljare påtager sig något rättsligt ansvar för information, typiska specifikationer eller rekommendationer som anges här.

STARTA AB
Torpvägen 4
SE-466 31 Sollebrunn
Sweden

Telefon
+46(0)322-832 00
Fax
+46(0)322-836 30

E-post
info@kendallmotoroil.se
Internet
www.kendallmotoroil.se

Org-nr
556795-4739