



4-T Mineral MA SAE 20W-50

Egenskaper

Kendall 4-T Mineral MA SAE 20W-50 är en mineralolja av högsta kvalitet speciellt komponerad för användning i fyrtakts motorcykelmotorer och terrängfordon (ATV). Den ger ett utmärkt skydd vid de höga driftstemperaturer som förekommer i sådana motorer. Oljan är speciellt anpassad för att användas där motoroljan även smörjer växellåda och koppling (våt koppling).

Fördelar

- Utmärkt skydd mot slitage, fastsatta kolringar, repor på cylindrar och kolvar.
- Enastående oxidationsbeständighet och utmärkta egenskaper för att minimera bildandet av slam och harts.
- Bra skydd mot skumning.
- Skyddar mot rost och lagerkorrosion.

Rekommenderas för

- Fyrtakts motorcykelmotorer och terrängfordon (ATV)

Kendall 4-T Mineral MA SAE 20W-50 uppfyller eller överträffar kraven för godkännande enligt följande:

- API SL
- JASO T MA



4-T Mineral MA SAE 20W-50

Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA
Densitet vid 15°C	kg/dm ³	0,879
Densitet vid 15°C	Pounds/Gallon	7,32
Färg ASTM D1500		2,5
Flampunkt	°C	255
Lägsta flyttemperatur	°C	-39
Viskositet vid 40 °C	cSt	176
Viskositet vid 100 °C	cSt	19,1
Viskositetsindex		123
Cold Cranking Viskositet	cP	8,550
Viskositet, hög temperatur och hög skjuvning vid 150 °C	cP	4,8
Sulfataska, ASTM D874	viktprocent	0,95
Bastal (TBN), ASTM D2896		7,6
Fosfor	viktprocent	0,100
Zink	viktprocent	0,110

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Produktnr: 7178

Reviderad: 2018-02-25