



## 4-T Full Synthetic MA SAE 10W-40

### Egenskaper

Kendall 4-T Full Synthetic MA SAE 10W-40 är en syntetiskolja av högsta kvalitet speciellt komponerad för användning i fyrtakts motorcykelmotorer och terrängfordon (ATV). Den get ett utmärkt skydd vid de höga driftstemperaturer som förekommer i sådana motorer. Oljan är speciellt anpassad för att användas där motoroljan även smörjer växellåda och koppling (våt koppling).

### Fördelar

- Utmärkt skydd mot slitage, fastsatta kolringar, repor på cylindrar och kolvar.
- Enastående oxidationsbeständighet och utmärkta egenskaper för att minimera bildandet av slam och harts.
- Bra skydd mot skumning.
- Skyddar mot rost och lagerkorrosion.

### Rekommenderas för

- Fyrtakts motorcykelmotorer och terrängfordon (ATV)

Kendall 4-T Full Synthetic MA SAE 10W-40 uppfyller eller överträffar kraven för godkännande enligt följande:

- API SL
- JASO T MA



## 4-T Full Synthetic MA SAE 10W-40

### Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA
Densitet vid 15°C	kg/dm <sup>3</sup>	0,857
Densitet vid 15°C	Pounds/Gallon	7,14
Färg ASTM D1500		2,5
Flampunkt	°C	234
Lägsta flyttemperatur	°C	-46
Viskositet vid 40 °C	cSt	102
Viskositet vid 100 °C	cSt	15,0
Viskositetsindex		154
Cold Cranking Viskositet	cP	6,184
Viskositet, hög temperatur och hög skjuvning vid 150 °C	cP	4,2
Sulfataska, ASTM D874	viktprocent	0,98
Bastal (TBN), ASTM D2896		7,7
Fosfor	viktprocent	0,114
Zink	viktprocent	0,125

\* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

**Produktnr:** 7179

**Reviderad:** 2018-02-25