



GT-1 2-Cycle Lubricant

Kendall GT-1[®] 2-Cycle Lubricant är en motorolja speciellt komponerad för användning i högpresterande vattenkylda tvåtaktsmotorer. Den är certifierad av National Marine Manufacturers Association (NMMA) som en olja av TC-W3[®] typ. Den rekommenderas för tvåtakts utombordsmotorer, både för förblandat bränsle och oljeinsprutningssystem, och även för andra tvåtaktsmotorer, till exempel i snöskotrar, fritidsbåtar och motorcyklar där tillverkaren föreskriver en olja av TC-W3[®], TC-WI[®]I eller TC-W[®] typ.

Fördelar:

Kendall GT-1 2-Cycle Lubricant ger ett enastående skydd mot hasning och repning, bidrar till att hålla tändstiften och förbränningskammaren rena och motverkar självtändning. Oljan är förtunnad med ett destillat med hög flampunkt för att göra den lätt att blanda med bensin även vid låga temperaturer.

Rekommenderas för:

- Vattenkylda tvåtakts utombordsmotorer med hög effekt
- Luftkylda tvåtakts motorcykelmotorer
- Vissa luftkylda högeffektsmotorer i snöskotrar
- Små, lågvarviga kedjesågar
- Trädgårdsredskap (ex. gräsklippare och grästrimmers)

Kendall GT-1 2-Cycle Lubricant uppfyller eller överträffar kraven för godkännande enligt följande:

- NMMA TC-W3, TC-WII, TC-W

OBS! Följ alltid tillverkarens rekommendation för rätt bränsle/oljeblandning.

Reviderad: 2011-07-05

Juridisk friskrivningsklausul Inga garantier ges, varken direkt eller indirekt, angående de produkter som beskrivs eller den information som anges här, inklusive patentgarantier och garantier angående produktens egenskaper som handelsvara eller lämplighet för särskilda ändamål. Alla uppgifter som återges i detta dokument är korrekta och överensstämmer med den information som var tillgänglig vid tiden för publicering/tryckning. Denna information, liksom de produktrekommendationer och de typiska specifikationer som anges för produkten, kan komma att ändras utan föregående varning. STARTA AB eller några av dess återförsäljare påtager sig något rättsligt ansvar för information, typiska specifikationer eller rekommendationer som anges här.

STARTA AB

Torpvägen 4
SE-466 31 Sollebrunn
Sweden

Telefon

+46(0)322-832 00

Fax

+46(0)322-836 30

E-post

info@kendallmotoroil.se

Internet

www.kendallmotoroil.se

Org-nr

556795-4739



Tekniska data

Densitet vid 15,6 °C (60 °F) (kg/dm ³)	0,876
Pounds per U.S. Gallon vid 15,6 °C (60 °F)	7,29
Färg, Visuell	Blå
Flampunkt (COC), °C (°F)	114(237)
Flampunkt (PMCC), °C (°F)	95(203)
Lägsta flyttemperatur, °C (°F)	-45-49)
Viskositet, Kinematisk	
cSt vid 40 °C	45,7
cSt vid 100 °C	7,9
Viskositetsindex	143
Sulfataska, ASTM D874, viktprocent	Noll
Artikelnummer	7253

Reviderad: 2011-07-05

Juridisk friskrivningsklausul Inga garantier ges, varken direkt eller indirekt, angående de produkter som beskrivs eller den information som anges häri, inklusive patentgarantier och garantier angående produktens egenskap som handelsvara eller lämplighet för särskilda ändamål. Alla uppgifter som återges i detta dokument är korrekta och överensstämmer med den information som var tillgänglig vid tiden för publicering/tryckning. Denna information, liksom de produktrekommendationer och de typiska specifikationer som anges för produkten, kan komma att ändras utan föregående varning. STARTA AB eller några av dess återförsäljare påtager sig något rättsligt ansvar för information, typiska specifikationer eller rekommendationer som anges häri.

STARTA AB
Torpvägen 4
SE-466 31 Sollebrunn
Sweden

Telefon
+46(0)322-832 00
Fax
+46(0)322-836 30

E-post
info@kendallmotoroil.se
Internet
www.kendallmotoroil.se

Org-nr
556795-4739