



## ATF Classic

### Egenskaper

Kendall Classic ATF är en högkvalitativ transmissionsolja rekommenderas för användning i alla fordon som inte längre omfattas av garanti där OEM tidigare specificerat en GM Dexron<sup>®</sup>-III-H eller Ford MERCON<sup>®</sup> vätska. Classic ATF är framtagen för att ge rätt friktionsegenskaper för mjuk, tyst växling i nyare elektroniskt styrda och äldre konventionella automatväxellådor. Den har utmärkt oxidationsmotstånd för långa bytesintervaller, utmärkta egenskaper vid låg temperatur för enkel växling i kallt väder. Den skyddar också mot slitage och hjälper till att minimera uppkomsten av slam och avlagringar.

### Fördelar

- Korrekta friktionsegenskaper för smidig växling och utmärkt vibrationsdämpande prestanda.
- Utmärkt oxidationsbeständighet och termisk stabilitet för lång vätskelivslängd.
- Utmärkta egenskaper vid låg temperatur.
- Skyddar mot slitage.
- Minimerar slam och hartsavlagringar.
- Skyddar mot rost och korrosion.
- Bra tätningskompatibilitet.
- Lämplig för både bil-och industriapplikationer.

### Rekommenderas för

- GM och Ford automatväxellådor 2005 och äldre fordon som inte längre omfattas av garanti, där OEM tidigare specificerade Dexron<sup>®</sup>-III-H, Dexron<sup>®</sup>-II, Dexron<sup>®</sup> eller MERCON<sup>®</sup> ATF.
- Allison heavy-duty automatiska växellådor som kräver en C-4 vätska.
- Hydraulsystem på industriell och mobil utrustning som arbetar över ett brett temperaturområde.

OBS! Classic ATF rekommenderas inte för användning i nyare automatväxellådor som kräver en GM Dexron<sup>®</sup>-VI, Ford MERCON<sup>®</sup> LV, Ford MERCON<sup>®</sup> SP eller Ford MERCON<sup>®</sup> V vätska för garantin. Rekommenderas ej heller för steglösa transmissioner (CVTs).



## ATF Classic

### Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA
Densitet vid 15°C	kg/dm <sup>3</sup>	0,861
Densitet vid 15°C	Pounds/Gallon	7,17
Färg		Röd
Flampunkt	°C	212
Lägsta flyttemperatur	°C	< -40
Viskositet vid 40 °C	cSt	32,1
Viskositet vid 100 °C	cSt	7,0
Viskositetsindex		188
Zink	viktprocent	<0,003

\* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

**Produktnr:** 7425

**Reviderad:** 2018-08-09