



## VersaTrans ATF

### Egenskaper

Kendall® VersaTrans ATF är en högkvalitativ, delsyntetisk transmissionsolja speciellt framtagen för användning i automatiska transmissioner i de flesta personbilar och lätta lastbilar. Den har genomgått omfattande fälttester för användning i de flesta nordamerikanska fordon och i en mängd olika europeiska och japanska fordon. VersaTrans ATF har noga avvägda friktionsegenskaper för mjuk växling och utmärkt prestanda vad gäller vibrationsdämpning. Den har hög skjuvstabilitet och utmärkt oxidationsbeständighet för lång livslängd. Oljan ger utmärkt skydd mot slitage, skyddar mot bildning av slam och avlagringar, och har utmärkta egenskaper vid låga temperaturer för enklare växling i kallt väder.

### Fördelar

- Testad omfattande i fält i ett brett utbud av inhemska och importerade automatväxellådor.
- Korrekta friktionsegenskaper för smidig växling och utmärkt vibrationsdämpande prestanda.
- Utmärkt oxidationsbeständighet och termisk stabilitet för långa bytesintervaller.
- Skyddar mot att slam och avlagringar bildas.
- Skyddar mot slitage, rost och korrosion.
- Hög motståndskraft mot skumning.
- Utmärkta lågtemperaturegenskaper för smidigare växling vid kallt väder.
- Bra tätningskompatibilitet.
- Klarar kraven för JASO M315 Class 1A klassificeringen framtagen av japanska biltillverkare.

### Rekommenderas för

- Chrysler automatiska växellådor, utom de med kontinuerligt variabel transmission (CVT).
- Fords automatiska växellådor där MERCON® V eller en tidigare generationens MERCON® vätska anges.
- GM automatväxellådor 2005 och tidigare fordon.
- De flesta vanliga europeiska och asiatiska bilmärkena, som Audi, BMW, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Saab, Toyota, Volkswagen och Volvo (1).
- "Heavy-duty" transmissioner i lastbilar och bussar.
- Hydraulsystem på industriell och mobil utrustning som arbetar över ett brett temperaturområde

VersaTrans ATF har fullständiga rättigheter och/eller är godkända för användning i följande program:

- Allison C-4 • Ford MERCON® V • Voith DIWA transmissioner • ZF Ecomat transmissioner
- ZF momentomvandlare som kräver TE-ML-03C

(1) = VersaTrans ATF rekommenderas inte för användning i kontinuerligt variabel transmission (CVT) eller i de flesta 6-växlade eller 7-växlade automatlådor. För frågor om en viss modell, vänligen kontakta oss.

## VersaTrans ATF

### Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA
Densitet vid 15°C	kg/dm <sup>3</sup>	0,857
Densitet vid 15°C	Pounds/Gallon	7,14
Färg		Röd
Flampunkt	°C	196
Lägsta flyttemperatur	°C	< -45
Viskositet vid 40 °C	cSt	34,0
Viskositet vid 100 °C	cSt	7,6
Viskositetsindex		202
Zink	viktprocent	<0,001

\* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

**Produktnr:** 7573

**Reviderad:** 2018-08-16