



Kendall[®]

MOTOR OIL

GT-1[®] High Performance Motor Oil SAE 5W-20

Kendall GT-1 High Performance Motor Oil är en API SL,SJ-motorolja av högsta kvalitet speciellt framtagen för användning i bensinmotorer vid höga temperaturer eller under extrema körförhållanden, med höga effektuttag. SAE 5W-20 innehåller friktionsmodifierare för bättre bränsleekonomi med bibehållna fördelar, och överträffar kraven enligt ILSAC GF-3 vad gäller nybilsgarantier. Den överträffar även prestandakraven för Ford, Honda och Mazda av 2001 års och senare modeller där viskositeten SAE 5W-20 rekommenderas.

Fördelar: Kendall GT-1 High Performance Motor Oil ger ett enastående skydd mot slitage, även av kritiska turbolager, och har utmärkt motståndskraft mot nedbrytning vid höga temperaturer och bildandet av slam och hartsavlagringar under alla körförhållanden. Viskositeten SAE 5W-20 ger lätta starter vid låga temperaturer och är "energisnål" för bättre bränsleekonomi.

Rekommenderas för:

- Personbilar, lätta lastbilar och S.U.Vs under alla körförhållanden
- Turboladdade bensinmotorer
- Nya bilar med garanti
- Tävlingsmotorer med eller utan turbo, kompressormatning

Kendall GT-1 High Performance Motor Oil uppfyller eller överträffar kraven för godkännande enligt följande:

- API Service SL, SJ
- Energibesparing, ILSAC GF-3

Reviderad: 2011-07-05

Juridisk friskrivningsklausul Inga garantier ges, varken direkt eller indirekt, angående de produkter som beskrivs eller den information som anges här, inklusive patentgarantier och garantier angående produktens egenskaper som handelsvara eller lämplighet för särskilda ändamål. Alla uppgifter som återges i detta dokument är korrekta och överensstämmer med den information som var tillgänglig vid tiden för publicering/tryckning. Denna information, liksom de produktrekommendationer och de typiska specifikationer som anges för produkten, kan komma att ändras utan föregående varning. STARTA AB eller några av dess återförsäljare påtager sig något rättsligt ansvar för information, typiska specifikationer eller rekommendationer som anges här.

STARTA AB
Torpvägen 4
SE-466 31 Sollebrunn
Sweden

Telefon
+46(0)322-832 00
Fax
+46(0)322-836 30

E-post
info@kendallmotoroil.se
Internet
www.kendallmotoroil.se

Org-nr
556795-4739



Kendall[®]

MOTOR OIL

Tekniska data

Viskositetsklass, SAE	5W-20
Pounds per U.S. Gallon vid 15,6 °C (60 °F)	7,14
Färg, ASTM D1500	2,0
Flampunkt (COC), °C (°F)	222(432)
Lägsta flyttemperatur, °C (°F)	-39(-38)
Viskositet,	
cSt vid 40 °C	49,0
cSt vid 100 °C	8,5
Viskositetsindex	150
Cold Cranking Viskositet, cP	6200
vid (°C)	-30
Viskositet, hög temp/hög skjuvning, cP vid 150 °C	2,6
Sulfataska, ASTM D874, viktprocent	0,90
Bastal (TBN), ASTM D2896	7,4
Zink, viktprocent	0,11
Artikelnummer	7130

Reviderad: 2011-07-05

Juridisk friskrivningsklausul Inga garantier ges, varken direkt eller indirekt, angående de produkter som beskrivs eller den information som anges här, inklusive patentgarantier och garantier angående produktens egenskap som handelsvara eller lämplighet för särskilda ändamål. Alla uppgifter som återges i detta dokument är korrekta och överensstämmer med den information som var tillgänglig vid tiden för publicering/tryckning. Denna information, liksom de produktrekommendationer och de typiska specifikationer som anges för produkten, kan komma att ändras utan föregående varning. STARTA AB eller några av dess återförsäljare påtager sig något rättsligt ansvar för information, typiska specifikationer eller rekommendationer som anges här.

STARTA AB
Torpvägen 4
SE-466 31 Sollebrunn
Sweden

Telefon
+46(0)322-832 00
Fax
+46(0)322-836 30

E-post
info@kendallmotoroil.se
Internet
www.kendallmotoroil.se

Org-nr
556795-4739