



# Kendall GT-1 HP Nitro SAE 70

## Egenskaper

Kendall® GT-1 Competition Motor Oil Nitro SAE 70, är en högkvalitativ motorolja för bilar speciellt framtagen för användning i nitrometan- och alkoholdrivna dragracingfordon. Det rekommenderas inte för användning i personbilar eller lätta lastbilar. Kendall GT-1 HP Nitro SAE 70 är formulerad för att ge ett utmärkt slitskydd och motståndskraft mot viskositet och termisk(värme) nedbrytning vid höga temperaturer.

Den har utmärkt oxidationsbeständighet och en hög rengöringsgrad för att hjälpa till att minimera igensättningar. Dess höga viskositet hjälper till att upprätthålla en skyddande oljefilm i även under bränsleutspädning.

## Fördelar

- Utmärkt motståndskraft mot viskositet och termisk(värme) nedbrytning vid höga temperaturer.
- Utmärkt slitageskydd.
- Hög viskositet för att motverka bränsleutspädning.
- Skyddar mot nedbrytning vid höga temperaturer och bildandet av slam- och hartsavlagringar.
- Skyddar mot rost och lagerkorrosion.
- Mycket motståndskraftig mot skumbildning.
- Väl beprövad i tävlingsmotorer under många år i USA

## Rekommenderas för

Nitrometan- och alkoholdrivna tävlingsmotorer

## TEKNISK DATA:

PARAMETER	VÄRDE	ENHET	METOD
Densitet vid 15°C	904	kg/m <sup>3</sup>	
Basolja	Mineral		
Kulör	5,0		
Viskositet vid 40°C	32	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	
Viskositet vid 100°C	460	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	
Viskositetsindex	101		
Lägsta flytpunkt	-9	°C	
TBN	11		ASTM D2896
Flampunkt	230	°C	



# Kendall GT-1 HP Nitro SAE 70

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2022-06-23

Sida 2/2

Sulfataska	1,5	viktprocent
Fosforhalt	0,236	viktprocent
Zinkhalt	0,260	viktprocent
Densitet vid 15°C lbs/gal	7,52	

## Produktnr

1 Quarter/0,946 liter - 7137527